# Handleiding voor het kleuren van bamboepanelen

Aanbevolen werkwijze om de kleur van OOTOUCH-bamboepanelen aan te passen met Bona® Primers. Deze aanwijzingen zijn informatief en bieden geen garantie voor de uiteindelijke kleur.

## AANBRENGMETHODE

### 01 Voorbereiding van de ondergrond

- Schuur het onbehandelde paneel gelijkmatig (korrel 120 tot 150).
- Verwijder zorgvuldig al het stof.
- Het paneel moet schoon en droog zijn.

### 02 Aanbrengen van de Primer

- Breng Bona Primer aan met een microvezelroller.
- Afhankelijk van het gewenste resultaat kunnen een of twee lagen worden aangebracht. Het aantal lagen beïnvloedt de kleurintensiteit; de verwerker stemt dit af op de gewenste kleur.
- Respecteer de door Bona aanbevolen droogtijden.

### 03 Afwerkvernis

- Breng 2 lagen Bona Traffic HD-vernis aan.
- Kies de gewenste uitstraling: Extra Mat, Satijn of Glans.

### Aanbevelingen

- Voer altijd eerst een proef uit vóór de productie.
- Het aantal lagen beïnvloedt de kleurintensiteit.
- Bamboe is een natuurlijk materiaal: elk paneel heeft eigen kleurnuances.

# Overzicht van de afwerkingen

De onderstaande OOTOUCH-benamingen komen overeen met de aanbevolen Bona Primers.

## OVERZICHT VAN DE OVEREENKOMSTEN

| Intemporel RUW | Classic RUW | Bona Primer | Eindkleur |
|---|---|---|---|
| Champagne | Caramel | White | Licht champagne |
| Champagne | Caramel | Natural | Intenser champagne |
| Champagne | Caramel | Classic UX | GOLD |
| Champagne | Caramel | Classic | GOLD |
| Caramel 1 triangle | Caramel | Intense | CAMEL / CARAMEL |
| Caramel 2 triangles | Caramel | Amber | CARAMEL |

### Belangrijk

De afwerkingen geven het aanbevolen kleursysteem aan. Het eindresultaat hangt af van de natuurlijke eigenschappen van bamboe, de voorbereiding van de ondergrond, de omstandigheden bij het aanbrengen, het aantal lagen en de gebruikte vernis. De kleuren zijn geen contractueel bindende kleurreferenties.

- Voer altijd eerst een proef uit.
- Kleurverschillen zijn normaal bij een natuurlijk materiaal zoals bamboe.
- Het resultaat hangt af van het schuren, de verwerkingsomstandigheden en het aantal Primer-lagen.
- De eindvernis beschermt het oppervlak en verandert de kleur niet.
- Vermeld bij de bestelling wanneer een bestaande parketvloer wordt aangevuld.
- Gebruik echte stalen en een proef vóór de productie voor de esthetische goedkeuring.