ootouch
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

# ENTRETIEN + RESTAURATION PARQUET HUILE

**Instructions importantes :**

- Lisez attentivement les instructions du fabriquant
- La température du produit et la température ambiante doivent être comprises entre 15°C et 30°C
- Le bambou étant de nature très dense, l'huile ne pénétrera pas mais séchera en surface. Il est donc très important de toujours essuyer l'excédent et de procéder par fines couches et par zones restreintes.
- Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et la période de séchage

## A. APRES POSE – TRAITEMENT INITIAL (optionel)




Fréquence : dès le parquet posé.
Produit : **WOCA® Hardwax Oil Swift**

- Cette étape est conseillée afin de prolonger la durée de vie de la protection (huilage d'usine) ainsi que de faciliter les entretiens. L'huile-cire rend le parquet plus hydrofuge et est fortement conseillée en salle de bain.
- Aspirer afin d'éliminer toute poussières et saletés.
- Nettoyer le parquet avec du **WOCA® Intensive Cleaner** (dilution minimale – 1/40 ou ½ verre dans 5L d'eau). Bien rincer et laisser sécher.
- Appliquer de manière uniforme et **sans excès** l'huile cire (**Hardwax Oil Swift**) à l'aide d'un rouleau à poils moyens (3-4 mm). Travailler avec une bonne lumière afin de voir l'homogénéité de la couche.
- Laisser sécher 24h (temps total de durcissement 5 à 7 jours).

## B. NETTOYAGE REGULIER



Fréquence : hebdomadaire
Produit : **WOCA® Natural Soap.**

- Diluer le produit dans l'eau froide à raison de 8,5cl (2 capuchons) pour 5L (1/2 seau) ou utiliser notre produit **Ready-mix**.
- Que vous utilisiez un Spray Mop (voir nos accessoires) ou une auto-laveuse, toujours nettoyer dans le sens des fibres.
- Ne pas laisser l'eau sur la surface après le nettoyage. Bien sécher (pas de tissus microfibre).

## C. RENOVATION

**Cette étape est à suivre si vous n'avez pas entretenu votre parquet pendant une longue période.**



Fréquence : selon la nécessité
Produits : **WOCA® Intensive Cleaner**

- Diluer le produit dans de l'eau tiède à raison de 12,5cl (1/2 verre) pour 2.5L (1/4 seau)
- Nettoyer le sol avec une brosse à récurer en laissant agir le produit brièvement (5 minutes) pour dissoudre la saleté.
- Rincer à l'eau claire avec un torchon ou une serpillère humide puis avec un torchon ou une serpillère bien essorée et laisser sécher.
- Appliquez 1 ou 2 couches d'huile **WOCA® master naturelle** (ou colorée suivant le résultat souhaité – voir point suivant) en suivant les **recommandations de WOCA® et laissez sécher 48h.**




- Influence de l'huile Woca® master utilisée sur la teinte :
  - Huile invisible : ≈ neutre (appliquer le primer invisible au préalable)
  - Huile Master blanche : la teinte du parquet va s'éclaircir légèrement.
  - Huile Master naturelle : la teinte du parquet va foncer légèrement.
  - Huile Master Brun : va rehausser la couleur du parquet (Caramel uniquement)







- Appliquer ensuite l'huile-cire **WOCA® Hardwax Swift Oil** comme lors du traitement initial.



**nv OOTOUCH sa**
Av du commerce, 33
1420 Braine l'Alleud – Belgium
Tel. : +32 (0)2 384 58 77

info@ootouch.be
www.ootouch.eu

## D. REPARATION

En présence de griffes superficielles (au niveau de la couche de protection) si vous ne voulez pas procéder à une étape de rénovation ;

- Délimitez la zone à réparer avec du ruban de masquage (en prenant idéalement des lames complètes)
- Ensuite faites un léger égrenage (avec du papier de grain 1000) de la zone griffée,
- Rincez avec une loque peu humide.
- Continuez ensuite par l'application de **WOCA® Hardwax Swift Oil** au rouleau (étape A)

En cas de griffes plus profondes, il sera préférable de faire appel à un professionnel.


**nv OOTOUCH sa**
Av du commerce, 33
1420 Braine l'Alleud – Belgium
Tel. : +32 (0)2 384 58 77
info@ootouch.be
www.ootouch.eu