Guida alla colorazione dei pannelli in bambù

Procedura consigliata per modificare la tonalità dei pannelli in bambù OOTOUCH utilizzando i Primer Bona®. Le indicazioni sono informative e non garantiscono il colore finale.

METODO DI APPLICAZIONE

01 Preparazione del supporto

- Levigare uniformemente il pannello grezzo (grana da 120 a 150).
- Rimuovere accuratamente tutta la polvere.
- Il pannello deve essere pulito e asciutto.

02 Applicazione del Primer

- Applicare il Primer Bona con un rullo in microfibra.
- È possibile applicare una o due mani in base al risultato desiderato. Il numero di mani influisce sull’intensità del colore; l’applicatore lo adatta alla tonalità desiderata.
- Rispettare i tempi di asciugatura consigliati da Bona.

03 Vernice di finitura

- Applicare 2 mani di vernice Bona Traffic HD.
- Scegliere la finitura desiderata: Extra Opaca, Satinata o Lucida.

Raccomandazioni

- Effettuare sempre una prova preliminare prima della produzione.
- Il numero di mani influisce sull’intensità del colore.
- Essendo un materiale naturale, ogni pannello di bambù presenta sfumature proprie.

Corrispondenza delle finiture

Le denominazioni OOTOUCH riportate sotto corrispondono ai Primer Bona consigliati.

GUIDA ALLE CORRISPONDENZE

Intemporel GREZZO	Classic GREZZO	Primer Bona	Colore finale
Champagne	Caramel	White	Champagne chiaro
Champagne	Caramel	Natural	Champagne più intenso
Champagne	Caramel	Classic UX	GOLD
Champagne	Caramel	Classic	GOLD
Caramel 1 triangle	Caramel	Intense	CAMEL / CARAMEL
Caramel 2 triangles	Caramel	Amber	CARAMEL

Importante

Le finiture indicano il sistema di colorazione consigliato. Il risultato finale dipende dalle caratteristiche naturali del bambù, dalla preparazione del supporto, dalle condizioni di applicazione, dal numero di mani e dalla vernice utilizzata. I colori non costituiscono riferimenti colorimetrici contrattuali.

- Effettuare sempre una prova preliminare.
- Le variazioni di tonalità sono normali in un materiale naturale come il bambù.
- Il risultato dipende dalla levigatura, dalle condizioni di applicazione e dal numero di mani di Primer.
- La vernice finale protegge la superficie e non modifica la tonalità.
- Se si deve completare un pavimento in parquet esistente, specificarlo nell’ordine.
- Per approvare l’aspetto estetico, utilizzare campioni reali ed effettuare una prova prima della produzione.