Bona Cleaner

DETERGENTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Detergente concentrato per la pulizia di pavimenti in legno verniciato e sughero.



Bona Cleaner è un detergente molto concentrato, leggermente alcalino, formulato appositamente per la pulizia di pavimenti in legno verniciato e sughero. Può essere utilizzato per il lavaggio regolare con mop o con macchine lavapavimenti.

- Specifico per pavimenti in legno verniciato e sughero
- Formula efficace a bassa formazione di schiuma
- Non lascia residui opacizzanti
- Per la manutenzione quotidiana e la pulizia periodica

DATI TECNICI

Valore pH	Concentrato: circa 11
Base	Soluzione di saponi sintetici
Diluizione	Pulizia normale: 0,5 dl in 5 litri d'acqua (1%) Pavimenti molto sporchi: 1 dl in 5 litri d'acqua (2%)
Attrezzi	Bona Cleaning Pad, panno di cotone, mop
Conservazione	Almeno 2 anni dalla produzione, nella confezione originale chiusa
Stoccaggio/trasporto	Temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C
Smaltimento	Smaltire residui e contenitori vuoti secondo le norme locali
Confezioni	3 × 5 litri (44 scatole/pallet) 10 × 1 litro (50 scatole/pallet)

Ulteriori dettagli sono riportati nella relativa scheda di sicurezza.

Bona Cleaner

DETERGENTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Detergente concentrato per la pulizia di pavimenti in legno verniciato e sughero.

PREPARAZIONE

Eliminare polvere, sabbia e sporco non aderente con aspirapolvere, mop a secco o altro sistema di pulizia a secco.

APPLICAZIONE

Diluire il concentrato secondo le indicazioni e pulire il pavimento con un mop o una lavapavimenti dotata di tampone bianco o beige. Un eccesso d'acqua può danneggiare il pavimento: usarne sempre il minimo indispensabile, soprattutto in presenza di fughe aperte. Cambiare periodicamente l'acqua di lavaggio per evitare aloni.

LAVAPAVIMENTI AUTOMATICA

Raccomandazioni per l'uso:

1. Riempire sempre il serbatoio con acqua pulita prima dell'uso.
2. Procedere nel senso delle tavole del parquet, mai trasversalmente.
3. La perdita d'acqua non deve superare 1 litro/100 m². Versare 10 litri nel serbatoio e verificare il residuo dopo 100 m² (ad es. 5 × 20 m): devono rimanere 9 litri.
4. Rimuovere subito l'acqua; evitare pozzanghere durante le svolte.
5. Se la macchina distribuisce acqua, questa deve essere rimossa entro 3 minuti.
6. Mantenere pulita e integra la lama in gomma. Sostituirla ogni anno o se lascia pozzanghere o troppa acqua.
7. Non utilizzare tamponi aggressivi: possono graffiare e usurare la superficie. Più delicato è il tampone, minore è l'usura.

Bona Polish (opaco e lucido)

MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Trattamento all?acqua per la manutenzione frequente



Bona Polish (lucido e opaco) è un trattamento protettivo pronto all'uso, studiato per pavimenti in legno verniciato e utilizzabile anche su altri tipi di pavimento. Riempie i micrograffi e crea uno strato protettivo sacrificabile che tutela la superficie originale. Rinforzato con poliuretano, offre una maggiore resistenza all'usura ed è adatto ad ambienti domestici e commerciali.

- Adatto anche a laminato, linoleum, PVC e piastrelle ceramiche
- Rinforzato con poliuretano per una maggiore durata
- Ottima distensione per una superficie uniforme
- Conforme a EN 14904:2006 (solo versione lucida)

DATI TECNICI

Base del prodotto	Dispersione acquosa di acrilati e poliuretano
Finitura	Lucida, opaca
Diluizione	Non diluire; pronto all'uso
Asciugatura	Circa 1 ora (20 °C / 60% UR)
Attrezzi	Bona Applicator Pad
Resa	Circa 50 m²/litro
Pulizia attrezzi	Acqua e sapone; macchie secche con Bona Remover o acetone
Conservazione	Lucido: 2 anni; opaco: 1 anno dalla produzione, in confezione originale chiusa
Stoccaggio/trasporto	Temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C

Bona Polish (opaco e lucido)

MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Trattamento all?acqua per la manutenzione frequente

Smaltimento	Smaltire residui e contenitori vuoti secondo le norme locali
Confezioni	10 × 1 litro (50 scatole/pallet) 3 × 5 litri (44 scatole/pallet)

Ulteriori dettagli sono riportati nella relativa scheda di sicurezza.

PREPARAZIONE

Rimuovere sporco e sabbia. In base al grado di sporco, preparare una soluzione adeguata di Bona Cleaner o Bona Deep Clean Solution e lavare accuratamente. Eventuali residui di sporco rimarranno intrappolati nel trattamento e non potranno più essere rimossi. Lasciare asciugare completamente.

Non utilizzare Bona Polish su pavimenti cerati o oliati: i residui possono compromettere l'adesione. Si consiglia di verificare sempre l'adesione e il risultato su una piccola zona prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE

1. Agitare bene il contenitore. Applicare una linea ondulata di prodotto larga 3–4 cm su una zona di 3 m² e distribuirla subito con un tampone applicatore piatto, formando uno strato sottile e uniforme.
2. Senza aggiungere prodotto, uniformare passando l'applicatore nel senso delle venature del legno.
3. Proseguire sulla zona successiva. Lasciare asciugare almeno 1 ora prima di consentire un passaggio leggero. Se necessario, applicare una seconda mano dopo 2 ore.

Evitare il traffico intenso e non riposizionare mobili o tappeti fino al giorno successivo. Per un aspetto uniforme trattare l'intera superficie.

MANUTENZIONE

È possibile lavare a umido dopo 3 giorni di asciugatura. Per la pulizia regolare usare Bona Cleaner. Evitare detergenti fortemente alcalini: possono danneggiare il pavimento o rimuovere lo strato protettivo.

CONSIGLI

- Durante la stesura tenere il tampone piatto e procedere da parete a parete. Non sollevarlo durante il passaggio per evitare bolle.
- Non ripassare sulle zone che iniziano ad asciugarsi: potrebbero formarsi striature.
- Se si applicano più mani, rispettare i tempi di asciugatura tra una mano e l'altra, per evitare di sciogliere gli strati precedenti.