Guía para el teñido de paneles de bambú

Este documento presenta el procedimiento recomendado para modificar el tono de los paneles de bambú OOTOUCH mediante los Primers Bona®.La información que figura a continuación se facilita únicamente a título orientativo y no constituye una garantía del color final.

1. Preparación del soporte

- Lijar uniformemente el panel en bruto (grano 120–150).
- Eliminar cuidadosamente todo el polvo.
- El panel debe estar limpio y seco.

2. Aplicación del Primer

- Aplicar el **Primer Bona** con un rodillo de microfibra.
- El numero de capas influye en la intensidad del color. Puede aplicarse una o dos capas según el acabado deseado. Corresponde al aplicador adaptar el número de capas para aproximarse al tono final buscado.
- Respetar los tiempos de secado recomendados por **Bona**..

3. Barniz de acabado

- Aplicar 2 capas de barniz **Bona Traffic HD**
- Elegir el acabado deseado: Extra Mat, Satinado o Brillante.

Recomendaciones

- Realiza siempre una prueba previa antes de la producción.
- El número de capas influye en la intensidad del color.
- Al ser el bambú un material natural, cada panel presenta sus propias variaciones de tonalidad.

Correspondencia de acabados

Lesdenominaciones OOTOUCH que figuran a continuación corresponden a los **Primers Bona** recomendados.

PANELES OOTOUCH Intemporel BRUT	PANELES OOTOUCH Classic BRUT	Primer Bona	Color final
Champagne	Caramel	White	Champagne claro
Champagne	Caramel	Natural	Champagne más intenso
Champagne	Caramel	Classic UX	GOLD
Champagne	Caramel	Classic	GOLD
Caramel 1 triángulo	Caramel	Intense	CAMEL / CARAMEL
Caramel 2 triángulos	Caramel	Amber	CARAMEL

Importante

Los acabados anteriores indican el sistema de teñido recomendado. El resultado final depende de las características naturales del bambú, de la preparación del soporte, de las condiciones de aplicación, del número de capas y del barniz utilizado. Por ello, los colores no pueden considerarse referencias colorimétricas contractuales.

- Realizar siempre una prueba previa.
- El bambú es un material natural; las variaciones de tonalidad son normales.
- El resultado depende del lijado, de las condiciones de aplicación y del número de capas de **Primer**.
- El barniz final no modificará el tono; constituye únicamente la protección final de la superficie.
- Si el material se destina a completar una instalación de parquet existente, indíquelo al realizar el pedido.
- Para cualquier validación estética, **OOTOUCH** recomienda utilizar muestras reales y realizar una prueba antes de la producción.