

Guía de mantenimiento

1. Tratamiento tras la colocación

Su terraza de composite no requiere ningún tratamiento particular tras la colocación. Aquí y allá pueden verse pequeñas marcas; son restos de protección y polvo pegados a las lamas. Un simple cepillado bastará para eliminarlos, así como el polvo y los pequeños residuos de corte de la colocación.

2. Mantenimiento y limpieza de su terraza

El mantenimiento y la limpieza de la madera composite son muy sencillos.

Puede simplemente frotar las lamas con un cepillo duro en el sentido de las fibras (de la lama). O bien utilizar una hidrolimpiadora a una distancia de 50 cm y con la presión más baja. Proyecte el chorro **ancho** en el sentido de las lamas **a la potencia más baja (máx 80 bar)**. Evite los movimientos circulares.

Si su terraza presenta marcas verdes o marrones procedentes de residuos orgánicos, basta con limpiarla con agua tibia jabonosa de pH neutro, con el jabón WOCA WOOD CLEANER, aplicado con un cepillo.

En caso de mancha más tenaz (vino, café, zumo de frutas...), se utilizará una esponja abrasiva y un jabón suave (jabón WOCA WOOD CLEANER). **Atención: frote progresivamente aclarando con regularidad, ya que un fregado agresivo podría dejar una marca en la lama.** Frote siempre en el sentido de las lamas.

Al estar compuesta la lama de terraza en un 60 % de fibra de bambú, la mancha se irá absorbiendo poco a poco y desaparecerá con el tiempo.

Para las manchas de óxido, utilice un quitamanchas especial previsto para ello y siga las instrucciones del fabricante.

En caso de mancha de aceite, utilice un producto desengrasante diluido en agua tibia, frote ligeramente y deje actuar.

Las marcas más marcadas (cigarrillos, carbón...) o arañazos podrán atenuarse con un lijado ligero (papel de lija muy fino 180-200), siempre en el sentido de las fibras. El lijado podrá dar una diferencia de tono que se atenuará con el tiempo.

Tratar una mancha rápidamente dará mejores resultados.

Su terraza de composite no es el mejor lugar para una zona de barbacoa.

En todos los casos, limpie su terraza a la sombra. En efecto, un secado rápido al sol podría hacer aparecer marcas.

Atención: no utilice nunca jabón negro, agua muy caliente, ácido, acetona, disolvente, sosa cáustica o cualquier otro producto agresivo. Las lamas no son resistentes a la acetona, los ácidos fuertes, la silicona...