DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

Guide de mise en teinte des panneaux bambou

Procédé recommandé pour modifier la teinte des panneaux bambou OOTOUCH à l'aide des Primers Bona®. Les indications sont fournies à titre informatif et ne garantissent pas une couleur finale.

MÉTHODE D'APPLICATION

01 Préparation du support

- Poncer uniformément le panneau brut (grain 120 à 150).
- Éliminer soigneusement toutes les poussières.
- Le panneau doit être propre et sec.

02 Application du Primer

- Appliquer le Primer Bona au rouleau microfibre.
- Une ou deux couches peuvent être appliquées selon le rendu recherché. Le nombre de couches influence l'intensité de la teinte ; l'applicateur l'adapte à la couleur souhaitée.
- Respecter les temps de séchage préconisés par Bona.

03 Vernis de finition

- Appliquer 2 couches de vernis Bona Traffic HD.
- Choisir l'aspect souhaité : Extra Mat, Satin ou Brillant.

Recommandations

- Toujours effectuer un essai préalable avant toute production.
- Le nombre de couches influence l'intensité de la teinte.
- Le bambou étant un matériau naturel, chaque panneau présente ses propres nuances.

Correspondance des finitions

Les appellations OOTOUCH ci-dessous correspondent aux Primers Bona recommandés.

GUIDE DES CORRESPONDANCES

Intemporel BRUT	Classic BRUT	Primer Bona	Couleur finale
Champagne	Caramel	White	Champagne claire
Champagne	Caramel	Natural	Champagne plus intense
Champagne	Caramel	Classic UX	GOLD
Champagne	Caramel	Classic	GOLD
Caramel 1 triangle	Caramel	Intense	CAMEL / CARAMEL
Caramel 2 triangles	Caramel	Amber	CARAMEL

Important

Les finitions indiquent le système de mise en teinte recommandé. Le rendu final dépend des caractéristiques naturelles du bambou, de la préparation du support, des conditions d'application, du nombre de couches et du vernis utilisé. Les couleurs ne constituent pas des références colorimétriques contractuelles.

- Toujours réaliser un essai préalable.
- Des variations de teinte sont normales sur un matériau naturel comme le bambou.
- Le rendu dépend du ponçage, des conditions d'application et du nombre de couches de Primer.
- Le vernis final protège la surface et ne modifie pas la teinte.
- Pour compléter un chantier de parquet, le préciser à la commande.
- Pour toute validation esthétique, privilégier des échantillons réels et un essai avant la mise en production.