Bona Cleaner

LIMPIADOR PARA SUELOS DE MADERA

Detergente concentrado para limpiar suelos de madera barnizada y corcho.



Bona Cleaner es un limpiador muy concentrado, ligeramente alcalino, especialmente formulado para limpiar suelos de madera barnizada y corcho. Puede utilizarse para la limpieza habitual con mopa o con máquinas fregadoras.

- Especialmente diseñado para suelos de madera barnizada y corcho
- Fórmula eficaz de baja formación de espuma
- No deja residuos que apaguen el brillo
- Para el mantenimiento diario y la limpieza periódica

DATOS TÉCNICOS

Valor de pH	Concentrado: aprox. 11
Base	Solución de jabones sintéticos
Dilución	Limpieza normal: 0,5 dl en 5 litros de agua (1%) Suelos muy sucios: 1 dl en 5 litros de agua (2%)
Herramientas	Bona Cleaning Pad, paño de algodón, mopa
Conservación	Al menos 2 años desde la fabricación, en el envase original sin abrir
Almacenamiento/transporte	Temperatura entre +5 °C y +25 °C
Eliminación	Eliminar residuos y envases vacíos según la normativa local
Formatos	3 × 5 litros (44 cajas/palé) 10 × 1 litro (50 cajas/palé)

Encontrará más información en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

Bona Cleaner

LIMPIADOR PARA SUELOS DE MADERA

Detergente concentrado para limpiar suelos de madera barnizada y corcho.

PREPARACIÓN

Retire el polvo, la arena y la suciedad suelta con aspiradora, mopa seca u otro método de limpieza en seco.

APLICACIÓN

Diluya el concentrado según las recomendaciones y limpie el suelo con una mopa o fregadora automática equipada con disco blanco o beige. El exceso de agua puede dañar el suelo: utilice siempre la menor cantidad posible, especialmente si hay juntas abiertas. Cambie periódicamente el agua para evitar marcas.

FREGADORA AUTOMÁTICA

Recomendaciones de uso:

1. Llene siempre el depósito con agua limpia antes de usar la máquina.
2. Desplace la máquina a lo largo de las tablas del parqué, nunca transversalmente.
3. La pérdida de agua no debe superar 1 litro/100 m². Añada 10 litros al depósito y compruebe el agua restante tras 100 m² (p. ej., 5 × 20 m): deben quedar 9 litros.
4. Retire el agua de inmediato; evite charcos al girar la máquina.
5. Si la máquina distribuye agua, esta debe retirarse en un máximo de 3 minutos.
6. Mantenga limpia y en buen estado la goma de secado. Sustitúyala anualmente o si la máquina deja charcos o demasiada agua.
7. No use discos agresivos: pueden rayar y desgastar la superficie. Cuanto más suave sea el disco, menor será el desgaste.

Bona Polish (mate y brillo)

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Recubrimiento al agua para mantenimiento frecuente



Bona Polish (brillo y mate) es un tratamiento protector listo para usar, diseñado para suelos de madera barnizada y apto también para otros tipos de pavimento. Rellena los microarañazos y crea una capa de desgaste protectora que preserva la superficie original. Reforzado con poliuretano, aumenta la resistencia al desgaste y es adecuado para espacios domésticos y comerciales.

- Apto también para laminado, linóleo, PVC y baldosas cerámicas
- Reforzado con poliuretano para una mayor durabilidad
- Excelente nivelación para una superficie uniforme
- Cumple EN 14904:2006 (solo versión brillo)

DATOS TÉCNICOS

Base del producto	Dispersión acuosa de acrilatos y poliuretano
Acabado	Brillo, mate
Dilución	No diluir; listo para usar
Secado	Aprox. 1 hora (20 °C / 60% HR)
Herramientas	Bona Applicator Pad
Rendimiento	Aprox. 50 m²/litro
Limpieza	Agua y jabón; manchas secas con Bona Remover o acetona
Conservación	Brillo: 2 años; mate: 1 año desde la fabricación, en envase original sin abrir
Almacenamiento/transporte	Temperatura entre +5 °C y +25 °C

Bona Polish (mate y brillo)

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Recubrimiento al agua para mantenimiento frecuente

Eliminación	Eliminar residuos y envases vacíos según la normativa local
Formatos	10 × 1 litro (50 cajas/palé) 3 × 5 litros (44 cajas/palé)

Encontrará más información en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Retire la suciedad y la arena. Según el grado de suciedad, prepare una solución adecuada de Bona Cleaner o Bona Deep Clean Solution y limpie a fondo. La suciedad restante quedará atrapada en el recubrimiento y no podrá retirarse después. Deje secar completamente.

No utilice Bona Polish en suelos encerados o aceitados: los residuos pueden impedir la adherencia. Se recomienda comprobar previamente la adherencia y el resultado en una zona pequeña.

APLICACIÓN

1. Agite bien el envase. Aplique una línea ondulada de producto de 3–4 cm de ancho en una zona de 3 m² y extiéndalo inmediatamente con una almohadilla aplicadora plana, formando una capa fina y uniforme.
2. Sin añadir más producto, alise la zona moviendo el aplicador en el sentido de la veta.
3. Continúe con la zona siguiente. Deje secar al menos 1 hora antes de permitir un tránsito ligero. Si es necesario, aplique una segunda capa después de 2 horas.

Evite el tránsito intenso y no coloque muebles ni alfombras hasta el día siguiente. Para un aspecto uniforme, trate toda la superficie.

MANTENIMIENTO

Puede realizarse una limpieza húmeda tras 3 días de secado. Para la limpieza habitual utilice Bona Cleaner. Evite detergentes muy alcalinos: pueden dañar el suelo o eliminar la capa protectora.

CONSEJOS

- Durante la aplicación, mantenga la almohadilla plana y trabaje de pared a pared. Evite levantarla durante el recorrido para no formar burbujas.
- No vuelva a trabajar sobre zonas que empiezan a secarse: podrían aparecer marcas.
- Si aplica varias capas, respete el tiempo de secado entre ellas para evitar disolver las capas anteriores.