Guía para teñir paneles de bambú

Procedimiento recomendado para modificar el tono de los paneles de bambú OOTOUCH con Primers Bona®. Estas indicaciones son orientativas y no garantizan el color final.

MÉTODO DE APLICACIÓN

01 Preparación de la superficie

- Lijar uniformemente el panel en bruto (grano 120 a 150).
- Eliminar cuidadosamente todo el polvo.
- El panel debe estar limpio y seco.

02 Aplicación del Primer

- Aplicar el Primer Bona con un rodillo de microfibra.
- Se pueden aplicar una o dos capas según el resultado deseado. El número de capas influye en la intensidad del tono; el aplicador lo adapta al color deseado.
- Respetar los tiempos de secado recomendados por Bona.

03 Barniz de acabado

- Aplicar 2 capas de barniz Bona Traffic HD.
- Elegir el acabado deseado: Extramate, Satinado o Brillante.

Recomendaciones

- Realizar siempre una prueba previa antes de la producción.
- El número de capas influye en la intensidad del tono.
- Al ser un material natural, cada panel de bambú presenta matices propios.

Correspondencia de acabados

Las denominaciones OOTOUCH siguientes corresponden a los Primers Bona recomendados.

GUÍA DE CORRESPONDENCIAS

Intemporel BRUTO	Classic BRUTO	Primer Bona	Color final
Champagne	Caramel	White	Champagne claro
Champagne	Caramel	Natural	Champagne más intenso
Champagne	Caramel	Classic UX	GOLD
Champagne	Caramel	Classic	GOLD
Caramel 1 triangle	Caramel	Intense	CAMEL / CARAMEL
Caramel 2 triangles	Caramel	Amber	CARAMEL

Importante

Los acabados indican el sistema de teñido recomendado. El resultado final depende de las características naturales del bambú, la preparación de la superficie, las condiciones de aplicación, el número de capas y el barniz utilizado. Los colores no constituyen referencias colorimétricas contractuales.

- Realizar siempre una prueba previa.
- Las variaciones de tono son normales en un material natural como el bambú.
- El resultado depende del lijado, las condiciones de aplicación y el número de capas de Primer.
- El barniz final protege la superficie y no modifica el tono.
- Si se completa una instalación de parquet existente, indicarlo en el pedido.
- Para validar el aspecto estético, utilizar muestras reales y realizar una prueba antes de producir.