Handleiding voor het kleuren van bamboepanelen

Deze handleiding beschrijft de aanbevolen methode voor het aanpassen van de kleur van OOTOUCH bamboepanelen met behulp van Bona® Primers. De onderstaande informatie is indicatief en vormt geen garantie voor de uiteindelijke kleur.

1. Voorbereiding van de ondergrond

- Schuur het onbehandelde paneel gelijkmatig (korrel 120 tot 150).
- Verwijder zorgvuldig al het stof.
- Het paneel moet schoon en droog zijn.

2. Aanbrengen van de Primer

- Breng de Bona® Primer aan met een microvezelhoes.
- Het aantal aangebrachte lagen beïnvloedt de intensiteit van de kleur. Er kunnen één of twee lagen worden aangebracht afhankelijk van het gewenste resultaat; het is aan de applicateur om het aantal lagen aan te passen om de gewenste eindkleur te benaderen.
- Respecteer de door Bona® aanbevolen droogtijden.

3. Afwerkingsvernis

- Breng 2 lagen Bona Traffic HD lak aan.
- Kies het gewenste uitzicht: Extra Mat, Satijn of Glanzend.

Aanbevelingen

- Voer altijd een voorafgaande test uit vóór elke productie.
- Het aantal lagen beïnvloedt de intensiteit van de kleur.
- Omdat bamboe een natuurlijk materiaal is, heeft elk paneel zijn eigen nuances.

Overeenstemming van de afwerkingen

Les appellations OOTOUCH ci-dessous correspondent aux Primers Bona recommandés.

PANEEL OOTOUCH Intemporel	PANEELOOTOUCH Classic	Primer Bona	BEKOMEN Kleur
Champagne	Caramel	White	Licht CHAMPAGNE
Champagne	Caramel	Natural	Intens CHAMPAGNE
Champagne	Caramel	Classic UX	GOLD
Champagne	Caramel	Classic	GOLD
Caramel 1 driehoek	Caramel	Intense	CAMEL / CARAMEL
Caramel 2 driehoeken	Caramel	Amber	CARAMEL

Belangrijk

De bovenstaande afwerkingen geven het aanbevolen kleursysteem aan. Het eindresultaat hangt onder meer af van de natuurlijke eigenschappen van het bamboe, de voorbereiding van de ondergrond, de toepassingsomstandigheden, het aantal lagen en de gebruikte lak. De kleuren kunnen daarom niet worden beschouwd als contractuele colorimetrische referenties.

Voer altijd een voorafgaande test uit.

Bamboe is een natuurlijk materiaal; kleurvariaties zijn normaal.

Het resultaat hangt af van het schuren, de toepassingsomstandigheden en het aantal lagen primer.

De eindlak wijzigt de kleur niet; het is de uiteindelijke bescherming van het oppervlak.

Als het bedoeld is om een parketproject aan te vullen, vermeld dit dan bij de bestelling.

Voor elke esthetische goedkeuring raadt OOTOUCH aan om echte monsters te gebruiken en een test uit te voeren vóór de productie.