

Belangrijke instructies: • Lees aandachtig de instructies van de fabrikant • Behandel het bamboe enkel bij droog weer, minimumtemperatuur 13 °C • Vermijd direct zonlicht en/of hoge temperaturen (maximum 25 °C) • Onderhoudsfrequentie: 1 tot 2 keer per jaar of naargelang de nood afhankelijk van het weer / de blootstelling.

A. Reiniging

Producten: WOCA Exterior Wood Cleaner (ref.: ET992P)

Harde borstel (ref.: ES-W599601)

Verbruik: 10 tot 50 m²/liter afhankelijk van de vervuilingsgraad.

- Meng de Buitenreiniger met water in een verhouding van 1:2 tot 1:10 afhankelijk van het vuil.
- Bevochtig het terras zodat het goed nat is.
- Breng de reiniger in een gelijkmatige laag aan met de WOCA-terrasborstel of een andere harde schrobborstel.
- Laat de reiniger 5 minuten inwerken.
- Schrob het oppervlak in de richting van de vezels met de borstel tot het oppervlak schoon is.
- Herhaal indien nodig.
- Spoel het oppervlak met veel schoon water en laat minstens 24 uur drogen.



B. Oliën

Producten: WOCA Exterior Wood Oil (tint: Teak, Noten of Naturel)

WOCA olie-applicator (ref.: ES880151)

Verbruik: 10 tot 15 m²/liter

- Meng de olie goed vóór het aanbrengen.
- Zorg dat het niet regent in de 24u na het aanbrengen.
- Breng een dunne laag olie aan met de WOCA-applicator of kwast in de richting van de vezels.
- In vloeibare toestand heeft de olie een crèmekleur. Na enkele minuten zal uw terras er geolied uitzien. Als het bamboe er niet verzadigd uitziet, herhaalt u de behandeling.
- Binnen 5 minuten na het aanbrengen verwijdt u het olieoverschot met een katoenen doek (geen microvezel).
- Voor de Ceylon raden wij Woca Exterior Oil Teak aan (ref.: ET90-T-2), voor de Espresso Woca Exterior Oil Noten (ref.: ET90-WN-2). Woca Exterior Oil Natural biedt minder bescherming tegen UV en herstelt de oorspronkelijke kleur niet.
- De olie is volledig droog na 24 tot 48 uur, afhankelijk van het weer.
- Stel het terras niet bloot aan water tijdens de droogtijd.

